



付属品：  
電源接続用変換シヤック  
3P端子 → 2.1mm標準DCシヤック(1入)

0V(GND)  
未使用  
+ 12V

※推奨ワッパ：VCTF0.75~1.25 -2C  
※端子を利用して送り配線が可能です

- 本製品の動作電圧はDC12Vです。別途スイッチング電源をご購入される場合に電圧仕様にご注意してご使用ください。  
また、複数台使用する場合は電源容量にご注意して下さい。
- 本製品はIP68防水型となりますが、常に水にさらされている場所や水中、ならびに腐食性のガスが発生する場所等には使用出来ません。  
屋外設置の際は必ずシヤック部分の防水処理を施してください。
- お客様の過失による浸水・腐食・過電圧・破損などに関わる故障は保障の対象外となりますので十分にご注意ください

製品仕様

最大消費電力	1.5W(本器具のみ)
入力電圧	DC12V(許容9-15V)
最大消費電流	< 125mA(DC12V時)
器具長さ	500mm
シヤック形状	2.1mm標準DCシヤック(内径2.1mm/外径5.5mm)
保護等級	IP68(シヤックを除く)
ビーム角	62°
光源色	赤・緑・青・ブルー・CW・WW
器具寸法	φ30 x 40.5mm(本体部分のみ)
器具重量	75g(7-1/器具長さ含む)
材質/仕上	アルミ/黒塗装(ツヤ有)
付属品	接続用変換シヤック×1(2.1mm標準シヤック-1入)

製造元 Manufacture <b>G a n t o m</b>			
製品名 Product Name <b>プレジジョンZフラッド Precision Z Flood</b>			
型式 Model No.		PR21(赤)/PR22(緑)/PR23(青)/PR24(ブルー)/PR25(CW)/PR26(WW)	
図番 Drawing No.		PR21-26_a01	
作成日 Date 2015.1.14			
製図 Drw.by t.aoba	検図 Chk.by t.aoba	承認 App.by y.sugiura	
三角法 3rd Angle P.	単位 Unit mm	尺度 Scale 1: 1.5 / A4	
i-spec 株式会社アイ・スペック I-spec, Co., Ltd.			

※本製品の仕様は改良の為予告なく変更する可能性があります。