



- 本製品の動作電圧はDC12Vです。別途スイッチング電源をご購入される場合に電圧仕様に注意してご使用ください。
また、複数台使用する場合は電源容量に注意して下さい。
- 本製品はIP65防滴型となりますが、常に水にさらされている場所や水中、ならびに腐食性のガスが発生する場所等には使用出来ません。
屋外設置の際は必ずコネクタ部分の防水処理を施してください。
- お客様の過失による浸水・腐食・過電圧・破損などに関わる故障は保障の対象外となりますので十分にご注意ください

製品仕様

| | |
|---------|--|
| 最大消費電力 | 1.5W(本器具のみ) |
| 入力電圧 | DC12V(許容9-15V) |
| 最大消費電流 | < 120mA (DC12V時) |
| 器具ケーブル長 | 500mm |
| コネクタ形状 | 2.1mm標準DCケーブル(内径2.1mm/外径5.5mm) |
| 保護等級 | IP65(コネクタを除く) |
| ビーム角 | 15° |
| 光源色 | Cool White または Warm White |
| 器具寸法 | φ14.2 × 71mm(本体部分のみ) |
| 器具重量 | 45g(ケーブル/器具ケーブル含む) |
| 材質/仕上 | アルミニウム/黒塗装(艶有) |
| 付属品 | 接続用変換コネクタ×1(2.1mm標準DCケーブル径) 交換用ケーブルφ12mm×8枚(8色+拡散シート2枚) |

| | | |
|--|---------------------|------------------------|
| 製造元 Manufacture G a n t o m | | |
| 製品名 Product Name プレジジョン アルファ Precision Alpha | | |
| 型式 Model No. PR31(Cool White) PR32(Warm White) | | |
| 図番 Drawing No. PR31-32_a01 | | |
| 作成日 Date 2015.1.18 | | |
| 製図 Drw.by t.aoba | 検図 Chk.by t.aoba | 承認 App.by y.sugiura |
| 三角法 3rd Angle P. | 単位 Unit mm | 尺度 Scale 1:1.5 /A4 |
| i-spec 株式会社アイ・スペック I-spec, Co., Ltd. | | |

※本製品の仕様は改良の為予告なく変更する可能性があります。