



MAX Load Per Zone :10 x MC-E in RGBW Mode
 :36 x K2 or 3W LED's in RGB Mode
 :42 x K2 or 3W LED's in RGBW Mode

Total Load :20 MC-E in RGBW Mode
 :72 LED's in RGB Mode
 :84 LED's in RGBW Mode

LEDモジュールまでのケーブル最長距離は20mです。

！ 安全上のご注意
 ・当製品は屋内用製品です。使用環境、温度に適した場所で使用しないと製品に不具合が起り、感電・火災の原因となります。

※ ご使用上のご注意
 器具取付工事は設置箇所及び重量、周囲環境を十分考慮の上で必ず工事店、電気店(有資格者)が行ってください。

7	電源コード		1		LED ゾーン数	2	必要電力 240W[100-240V AC] 最大出力電流:700mA
6	ヒューズ ホルダー		1		コントロール	DMX512, DyNet, RS232	
5	コントロール ポート		1		動作モード	DMX, STAND ALONE, MASTER/SLAVE	品名 Anolis専用電源兼コントローラー
4	ディスプレイ	3 Digit LED	1		プログラム数	6	
3	パワー インジケータ	LED	1		DMX チャンネル	4, 6, 8, 11	型番 ArcPower 72/K2
2	フランジ	アルミニウム	4	グレー	重量	2.9Kg	
1	ハウジング	アルミニウム	1	グレー	使用温度	-10°C/+40°C	
部番	部品名	材質	数量	摘要	接続端子	DMX:RJ45, RS252:DE-9 (Male) LED Output:RJ45	L.T.G Inc.

※本品の規格及び外観は改良の為、予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。