



MAX Load Per Zone : 36 x Luxeon K2 LED's

Total Load : 72 LED's

LEDモジュールまでのケーブル最長距離は20mです。

！ 安全上のご注意

・当製品は屋内用製品です。使用環境、温度に適した場所で使用しないと製品に不具合が起り、感電・火災の原因となります。

※ ご使用上のご注意

器具取付工事は設置箇所及び重量、周囲環境を十分考慮の上で必ず工事店、電気店(有資格者)が行ってください。

7	電源コード		1		LED ゾーン数	2	必要電力 240W[100-240V AC] 最大出力電流: 700mA
6	ヒューズ ホルダー		1		コントロール	DMX512, DyNet, RS232	
5	コントロール ポート		1		動作モード	DMX, STAND ALONE, MASTER/SLAVE	品名 Anolis専用電源兼コントローラー
4	ディスプレイ	3 Digit LED	1		プログラム数	2	
3	パワー インジケータ	LED	1		DMX チャンネル	1, 3, 4, 6	型番 ArcPower 72/K2 SmartWhite
2	フランジ	アルミニウム	4	グレー	重量	2.9Kg	
1	ハウジング	アルミニウム	1	グレー	使用温度	-10°C/+40°C	
部番	部品名	材質	数量	摘要	接続端子	DMX:RJ45, RS252:DE-9 (Male) LED Output:RJ45	L.T.G Inc.